

X343e

Proiezione luminosa



- **Proiettore XGA luminoso - 3800 lumen ANSI**
- **Connettività semplice: HDMI, VGA, USB Power**
- **Audio chiaro e potente - altoparlante da 10 Watt**
- **Leggero e portatile**

Proiezione luminosa



Specifications

| | |
|---------------------------------|---|
| Display/immagine | |
| Tecnologia display | DLP |
| Risoluzione nativa | XGA (1024x768) |
| Luminosità | 3.800 lumen |
| Rapporto di contrasto | 22.000 |
| Aspetto nativo | 4:3 |
| Aspetto - compatibile | 16:9 |
| Trapezio correzione - verticale | +/-40° |
| Scan rate Orizzontale | 15.38 ~ 91.15Khz |
| Scan rate Verticale | 50 ~ 85(120 for 3D)Hz |
| Uniformità | 75% |
| Dimensione schermo | 0,71m ~ 7,73m (27,78" ~ 304,4") diagonale |
| Info Lampada | |
| Sorgente Luce | Lampada |
| Watt lampada | 203 |
| Durata Lampada (ore) | 6000 (Luminoso), 12000 (Dinamico), 10000 (Eco), 15000 (Eco+) |
| Ottico | |
| Rapporto di tiro | 1,94:1 ~ 2,16:1 |
| Distanza Proiettore (m) | 1m - 12m |
| Zoom | 1,1 |
| Tipo Zoom | Manuale |
| Focale (mm) | 21.85 ~ 24 |
| Offset nativo | 115% |
| Connessioni | |
| Connessioni | Ingressi 1 x Supporto HDMI 1.4a 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video Composito, 1 x Audio 3.5mm Uscite 1 x VGA, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A potenza 1A Controllo 1 x RS232 |
| Generale | |
| Livello rumore (tipico) | 27dB |
| Livello rumore (max) | 29dB |
| Compatibilità PC | FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac |
| Compatibilità 2D | NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) |
| 3D | 3D ready |
| Sicurezza | Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password |
| OSD / lingue visualizzate | 25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita |
| Condizioni operative | 5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85% |
| Telecomando | Tipo scheda |
| Numero altoparlanti | 1 |
| Watt per speaker | 10W |
| Contenuto della confezione | Cavo di alimentazione CA. Telecomando Batteria Manuale utente di base |
| Modulo wireless opzionale | HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200 |
| Potenza | |
| Alimentatore | 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz |
| Consumo (standby) | 0.5W |
| Consumo (min) | 187W |
| Consumo (max) | 225W |
| Peso e dimensioni | |
| Dimensioni | 316 x 244 x 108 |
| Gross weight | 4,4 kg |
| Net weight | 3 kg |

