

# EH515ST

Una poderosa solución de tiro corto



- **Proyector ultra-brillante Full HD 1080p – 5000 ANSI lumens**
- **Lente de tiro corto - imagen de 100" desde menos de 2 metros de distancia**
- **Desplazamiento de lente Vertical y Horizontal**
- **Ajuste geométrico 4 esquinas**

Diseñado para instalaciones profesionales exigentes. El potente proyector EH515ST de tiro corto cuenta con un brillo de 5.000 lúmenes y está listo para ser conectado con sus dos entradas HDMI, compatibilidad MHL, DisplayPort y múltiples conexiones analógicas y de audio.

Equipado corrección geométrica en las 4 esquinas y un impresionante lens shift, la flexibilidad del EH515ST asegura que la imagen esté exactamente donde debe estar, incluso en paredes irregulares y cuando la colocación del proyector es incómoda.

# Specifications

<b>Display/imagen</b>	
Tecnología de visualización	DLP
Resolución	1080p Full HD (1920x1080)
Brillo	5.000 lumens
ANSI Brillo	5.000 lumens
Ratio de contraste	10.000:1
Relación de aspecto nativo	16:9
Ratio de aspecto - compatible	4:3
Corrección Keystone - Horizontal	+/-30°
Corrección Keystone-Vertical	+/-30°
Corrección Keystone vertical automática	Yes
Reproducción de color (milliones)	1073.4
Frecuencia de muestreo horizontal	15.375 ~ 91.146Khz
Frecuencia de muestreo vertical	24 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformidad	80%
Tamaño de pantalla	0.73m ~ 7.62m (28.59" ~ 300") diagonal
<b>Info Lámpara</b>	
Fuente de luz	Lámpara
Vatios lámpara	365
Vida de lámpara (horas)	3000 (Bright), 5000 (Eco+)
<b>Óptica</b>	
Distancia de tiro	0.79:1
Distancia de proyección (m)	0.5m - 5.3m
Tipo de zoom	Fija
Distancia focal (mm)	11.66
Lens shift	Vertical +25%, Horizontal +10%
Offset nativo	105%
<b>Conectividad</b>	
Conexiones	<p><b>Inputs</b> 1 x HDMI 1.4a / 3D + MHL, 1 x HDMI 1.4a / 3D , 1 x DisplayPort, 2 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Video compuesto, 1 x S-Video, 1 x Audio RCA L&amp;R, 2 x Audio 3.5mm, 1 x Mic 3.5mm</p> <p><b>Outputs</b> 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D sync, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x Remoto por cable, 2 x Audio 3.5mm</p> <p><b>Control</b> 1 x RS232, 1 x mini USB ratón/servicio</p>
<b>General</b>	
Nivel sonoro (tipico)	28dB
Nivel sonoro (max)	30dB
Compatibilidad PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilidad 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
Compatibilidad 3D	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D
3D	Full 3D
Seguridad	Security bar, Kensington Lock, Password protected interface
idiomas OSD / display	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Operatividad 24/7	Yes
Condiciones de funcionamiento	5°C ~ 40°C, Max. Humidity 85%, Max. Altitude 3000m
Control remoto	Mando ProAV retroiluminado
Altavoces	2
Wattios por altavoz	10W
Contenido de la caja	Cable de corriente AC Control remoto, 2x AAA baterías Manual básico de usuario
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
<b>Networking</b>	
LAN - control	Yes
<b>Corriente</b>	
Fuente de alimentación	100V ~ 240V ± 10%, 50-60Hz
Consumo energético (standby)	0.5W
Consumo energético ( mín.)	340W
Consumo energético ( máx.)	425W
<b>Peso y dimensiones</b>	
Peso	8.1kg
Dimensiones (W x D x H)	424 x 344 x 160mm



Copyright © 2018, Optoma and its logo is a registered trademark of Optoma Corporation. Optoma Europe Ltd is the licensee of the registered trademark. All other product names and company names used herein are for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of their respective owners. Errors and omissions excepted, all specifications are subject to change without notice. All images are for representation purposes only and may be simulated. 17072020105144